



Hächler
Umwelttechnik

CLIMB CLIMBOLINO

Marórobotok DN 55-225 mm-es méret esetén

**Pneumatikus
marórobotok**



CLIMB/CLIMBOLINO

Marórobotok DN55-225 mm-es méretre

A pneumatikus marórobotokat kifejezetten a házi csatlakozó csővezetékeknél végzett marási munkákra fejlesztették ki.

A marási munkák felügyelete integrált színes kamerával és érintőképernyővel ellátott mobil vezérlőegységgel történik.

A robotokat állandó értékű nyomással látják el, így védve azokat a behatoló víz ellen.

Üzemkész rendszeregységet szállítunk le Önöknek. Felhasználóként már csak a külső levegővel és árammal történő tápellátásról kell gondoskodnia.

Műszaki adatok Alapfelszereltség

- Kábelhosszúság: 10-50 m
- A robotok állandó nyomással vannak ellátva
- Felügyelet, nyomás és nedvességérzékelőkkel
- Egyszerű vezérlés érintőképernyővel

Levehető vezérlés



PLC-vezérlés +
kamera képernyő

Hajtómű a féregelv alapján

CLIMB

Állandó 1 bar nyomás-
sal történő ellátás

Merevítő ballon a központos maráshoz

Merevítő ballon a központos
maráshoz

A maróegység leválasztható
az előtoló
egységről

Műszaki adatok: CLIMBOLINO

A CLIMBOLINO kisméretű, íves, házi csatlakozó csővezetékekre van kialakítva. Mindössze kb. 50 mm-es külső átmérője lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 70 mm-es csővezetékek 90°-os ívei esetében is használható legyen. A CLIMBOLINO üzemeltetése alapfelszereltséggel történik.

- Csővezeték méretek 55-100 mm
- Pneumatikus marómotor
- Ívjáróság: HT/KG csővezetékek: 70 mm, 90°
- Színes kamera LED-világítással

Műszaki adatok: CLIMB

A pneumatikus, több részből álló kialakítású, féregelven működő hajtásrendszer lehetővé teszi, hogy a Climb nagyobb emelkedésekkel is megbirkózzon, kanyaríveken haladjon át és akár 50 méteres pályaszakaszokat is megtegyen.

- Csővezeték méretek: DN 85-225 mm
- Pneumatikus marómotor
- Kanyarív járási képesség: kőagyag csővezeték 100 mm, 90°
- Színes kamara LED világítással, beleértve a tisztító fúvókát is
- Szabályozható előtolás
- Kiváló menettulajdonságok a több részből álló kialakítás (féregelv) miatt

**A Hächler AG Umwelttechnik cégnél valamennyi
a csatornák javítására alkalmazható megoldás rendelkezésre áll**



Hydraulikus marórobotok

DN 130-800 mm-es méret esetén



Pneumatikus marórobotok

DN 55-225 mm-es méret esetén



Csőcsatlakozások javítása

DN 200-800 mm-es méret esetén



UV-kikeményítő berendezések

DN 150-1500 mm-es méret esetén



Marószerszámok

marórobotokhoz és csőtisztításhoz



SZARVASIMPEX
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. • Trading & Service Co. Ltd.

Magyarországi forgalmazó:
SZARVASIMPEX Kft.

Székhely: H-2151 Fót, Egyenes dűlő 54.

Telephely: H-9072 Nagyszentjános, Fő u. 1

Telefon: +36 20 931-43-54

Email: info@szarvasimpex.hu szarvasimpex@gmail.com

Web: www.szarvasimpex.hu