

Problémamegoldások a minőségtudatos nedves- hulladék feldolgozók számára



- Szívó- és nyomójárművek
- Szívó-nyomó-szállítójárművek
- Nagynyomású öblítő járművek
- Beépíthető öblítők
- Kombinált szívó- öblítőjárművek
- Kombinált szívó- öblítőjárművek víztisztítással
- Speciális járművek



Beépíthető öblítő (pype MASTER) a gazdaságos cső- és tisztítási teljesítmény érdekében

Járműtípusok:

- Zárt kisteherautó beépítés

Alkalmazási terület:

- Cső- és vezetékisztítás DN 150-es méretig
- Ipari tisztítás
- Speciális alkalmazások



A felszerelés jellemzői:

- GFK (üvegszál erősítésű műanyag) vagy nemesacél tartályok maximálisan 3.000 l tartálytérfogatattal
 - búvárszivattyú (szállítási kapacitás kb. 120 l/perc szivattyúnyomás maximum 160 bar)
 - saját hajtás (futóműmotor és mellékajtás) vagy idegen hajtás (külön motor)
 - ékszíjhajtás pneumatikus tengelykapcsolóval
 - merev vagy elfordítható tömlőrsó
 - vízbetöltőrsó
 - nyomás- fordulatszám szabályozás a nagy nyomású szivattyúhoz
 - az oldalfalak és a padló hullámlemezzel béleelve
 - szerszám- és ruhásszekrények különböző típusú fiókokkal
 - független fűtés téli üzem esetén
 - vezetékes vagy rádiós távirányítás
 - szívó- nyomóberendezés igény esetén
- igény esetén további felszerelés-változatok speciális tisztítási feladatok optimális megoldásár

A beilleszthető PIPEMASTER öblítőjárművünk műszaki részleteiről szívesen tájékoztatjuk Önöket igény esetén.