

Problémamegoldások a minőségtudatos nedves-hulladék feldolgozók számára



- Szívó- és nyomójárművek
- Szívó-nyomó-szállítójárművek
- Nagynyomású öblítő járművek
- Beépíthető öblítők
- Kombinált szívó- öblítőjárművek
- Kombinált szívó- öblítőjárművek víztisztítással
- Speciális járművek



Speciális járművek

Útlocsoló- és mosójármű (SPRAYMASTER)

Közlekedésre szánt közterületek nedvesítésére és tisztítására

Járműtípusok:

- Rögzített felépítmények két- ill. háromtengelyű teherautó futóművekre az alábbi tartálytérfogatokkal:

- max. kb. 9.000 l 18 t megengedett összsúlynál
- max. kb. 14.500 l 26 t megengedett összsúlynál
- max. kb. 20.500 l 32 t megengedett összsúlynál

Alkalmazási terület:

- Pormentesítés és úttisztítás
- Vízzelátás
- Speciális alkalmazások



A felszerelés jellemzői:

- hengeres vízkészlet tartály
- nagynyomású centrifugál szivattyúval (szállítási kapacitás max. kb. 800 l/min., szivattyúnyomás max. kb. 9 bar-ig)
- Saját hajtás (futóműmotor és mellékajtás)
- idegen hajtás (külön motor)
- útelárasztó- és mosóberendezés elfordítható félkörös fúvókák
- útlocsoló berendezés elfordítható fúvókákkal
- útlocsoló- és mosógerendák (munkaszélesség max. 4.500 mm) különböző változatokban
- tömlőorsó 40 m-es DN 25-ös méretű öblítőtömlőhöz

Ezeket túl igény esetén számos további felszerelés-változatot is kínálunk szabványos alkatrészekkel az Önök egyéni szükségleteinek megfelelően, speciális úttisztítási feladatok megoldására.

SPRAYMASTER útlocsoló és mosójárművünk műszaki részleteiről szívesen tájékoztatjuk Önöket igény esetén.