

**Probléma megoldást nyújtunk a
nedves hulladék kezelésében,
garantáljuk a környezet védelmét**



- Szippantó járművek
- Szippantó járművek a GGVS/ADR német standard szerint
- Magasnyomású mosó járművek
- Beépített mosó rendszerek
- Kombinált mosó-szippantó járművek
- Kombinált mosó-szippantó járművek vízforgatással
- Speciális járművek

Jármű alvázra felépített magasnyomású tisztító berendezés (JETMASTER)

Csatorna és ipari vezeték gazdaságos tisztítására alkalmasok

A világon már elképzelhetetlen a csatorna és csőrendszerek használata és karbantartása a modern tisztítási technika nélkül - a magasnyomású tisztító berendezéssel ellátott járművek nélkül.

Jármű típusok:

- Szolid felépítmény, kettő-három- és négytengelyes teherautó alváz, különböző térfogatú tartályok:
 - kb. 9000 l-ig / 18 t megengedett össztömeg
 - kb. 14.500 l-ig / 26 t megengedett össztömeg
 - kb. 20.000 l-ig / 32 t megengedett össztömeg
- Változó méretű rendszerek, tartály térfogata kb. 12.000 l-ig terjed
- Egy vagy két tengelyes utánfutók, kb. 3.000 l terjedelmű tartállyal



Felhasználási területek:

- Csővezeték tisztítás DN 150 mm-ig
- Csatorna vezeték tisztítás DN 800 mm-ig
- Nagyméretű csövek tisztítás: a DN 800 mm-nél nagyobb csőrendszerekhez
- Szennyvíztelepek, csőrendszerek tisztítása, földalatti csővezeték dugulás- elhárítása és tisztítása
- Ipari csőrendszerek tisztítása
- Speciális felhasználási területek



Speciális felhasználási területek :

- Dugattyús szivattyú (tripla) (600 l/perc kapacitás elérhető) -- -----
- Magasnyomású dugattyús szivattyú (400 l/perc, szivattyú nyomása 200 bar-ig)
- Extra magasnyomású szivattyú (ipari csatornavezeték tisztítására, szivattyú teljesítménye a Vevő szerinti igény szerint kivitelezhető)
- Egy szivattyús rendszer a DN 800 mm-ig terjedő csatornához (teljesítmény 600 l/perc- ig)
- Dupla szivattyús rendszer a DN 800- mm-nél nagyobb csőrendszerekhez (teljesítmény a 800 l/perc terjedelméig)
- Saját meghajtású rendszerek (a járműmotor segédmeghajtásán keresztül)
- Külön motoros meghajtású rendszerek (hajtás a külön telepített meghajtó motortól, mely az utánfutón vagy pótkocsin van)
- Teljes burkolattal vagy burkolat nélkül
- Téli üzemű fűtéssel kb. -15 °C
- Zajvédő csomaggal, vagy nélküle

- Fix,- vagy mozgatható tömlődob, különböző kiviteli megoldásokkal

- Magasnyomású szivattyú fordulat szabályozása

- További más különböző variánsok és kivitelezések speciális kérés esetén

- Bár ma a csatorna tisztítás területén egyre inkább a kombinált csatornatisztító berendezéssel ellátott járművek terjednek el, ennek ellenére még mindig nagy igény van a magasnyomású mosó járművekre , mert sok esetben a külön kialakítású szippantó vagy mosórendszerek elengedhetetlenek a racionális és gazdaságos használat szempontjából.